

Jontec Purity

Gulvrengøringsmiddel til oliebehandlede trægulve

Beskrivelse

TASKI **Jontec Purity** er et gulvrengøringsmiddel specielt udviklet til oliebehandlede trægulve. Det indeholder en speciel blanding af sæbe og rengøringsaktive stoffer, som er effektiv til fjernelse af snavs uden at skade oliebehandlingen. Det indeholder også specielle additiver og tallolie til pleje af overfladen og efterlader en beskyttende film som fornyes ved hver rengøring.

Egenskaber

- Indeholder tallolie
- Plejer trægulvet
- Efterlader en beskyttende film

Fordele

- Baseret på olie fra fyrretræ, specielt udviklet til brug på alle typer oliebehandlede trægulve
- Gode rengørende egenskaber
- Beskytter overfladen mod slid og pletter

Brugsanvisning

Dosering:

Min. dosering: 200 ml pr. 10 ltr. vand (2% / 1:50).
Øg doseringen op til 5% ved kraftig besmudsning.

Anvendelse

Tørmpop altid gulvet før anvendelse af produktet.

Manuelt: Fugt mopperne med brugsopløsningen. Fugtmop gulvet. Det er vigtigt, at der bruges så lidt vand som muligt til rengøring af gulvet! Det bedste rengørende resultat opnås ved brug af fugtede microfiber mopper.

Vigtigt: Det er vigtigt, at der bruges så lidt vand som muligt til rengøring af gulvet! Anvend altid fugtmopning. Kan også anvendes i TASKI VersaPlus moppesystem.


Maskine: Doser produktet i en vandtank fyldt med vand. Påfør brugsopløsningen og opsug altid snavsevandet omgående i én arbejdsgang (direkte metode). Poler med en skuremaskine og rød/hvid rondel hvis der ønskes højere glans.

Vigtigt: Ved brug i områder med hårdt vand dannes der kalksæbe i maskinen! Rengør maskinen regelmæssigt for at undgå tilstopning af dyserne.

Vigtigt

Må ikke bruges på rå/ubehandlet træ og kork. Må kun bruges på oliebehandlede træ-/korkgulve.

F4s



Jontec Purity

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, lys brun væske
Vægtfylde [20°C]:	1.10 g/cm ³
pH (koncentreret):	10.0 -10.5
pH (2%-opløsning):	10 +/- 0.5

Ovenstående er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionel brug / specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7515237	3x5 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk